

HYDROSOFT CTW

(Hidrofil Silikon Yumuşatıcı)

KİMYASAL YAPISI : Polyether Gruplu Amino fonksiyonel silikon

ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Şeffaf - berrak akıcı
İyonik Yapısı : Noniyonik, asidik ortamda zayıf katyonik
Çözünürlüğü : Soğuk su ile her oranda kolayca incelir.
pH Değeri : 4-5

DEPOLANMASI : Kapalı orijinal ambalajlarda 25⁰ C’de depolanmalıdır.
Ortalama 1 yıl depolama ömrü vardır.

KULLANIMI :

- Her cins elyaftan yapılmış iplik- dokuma- ve örgülü tekstil mamüllerine hidrofilitte kazandırmak, yumuşak ve dökümlü bir tuşe vermek için kullanılır.
- Open-End iplik kullanılan mallarda hidrofil, yumuşak, kaygan bir tuşe verir.
- Sentetik mamüllerin giyim, kullanım ve görünüm gibi özelliklerini artırır.
- Hydrosoft CTW organik yumuşatıcılarla birlikte kullanmadan önce test edilmesi gerekir.

UYGULAMA :

- **Çektirme metoduna göre :**
Banyo oranı 1:10
x g/l Asetikasit pH 5,5’a ayarlanır.
1-3 g/l Hydrosoft CTW
40⁰ C’de 30 dak.

- **Fularlama metoduna göre :**
x g/l Asetikasit pH 5,5’a ayarlanır.
10-30 g/l Hydrosoft CTW
Banyo ısısı : 20-25⁰ C
Banyo alışı : 65-70 %
Kurutma : 130⁰ C

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoga açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.