

## BETACOM KM Powder

( Peroksit Kasar Yardımcısı )

**KİMYASAL YAPISI** : İnorganik tuzlar ve sürfaktanlar karışımıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Beyaz granül madde.  
İyonik yapısı : Anyonik  
pH değeri (% 1 çözelti) : 11,5 – 12,5  
Çözünürlüğü : 50<sup>0</sup> C' de sıcak suda çözülür.  
Yoğunluğu : Yaklaşık 1,03 g/cm<sup>3</sup>

**KULLANIM ALANI** : Viskon ve karışımli örgülü malların Haspel, Overflow ve benzeri makinalarda yıkanmasında ve peroksit kasarı yapılması için kombine kasar yardımcıları olarak kullanılır.

**UYGULAMA ŞEKLİ** : Betacom KM powder peroksit kasarı için gerekli tüm yardımcı kimyasalları peroksit hariç olmak üzere bünyesinde toplayan kombine bir kasar malzemesidir. Kullanımı çok kolay olan bu malzeme depolama yerinden tasarruf sağladığı gibi her zaman standart bir kasar neticesi elde edilmesini garanti eder. Kesin kullanım miktarı, kasarı yapılacak malzeme, istenen efektler ve banyo oranına göre değişir. Genel olarak 1,5-3,0 gr/lt Betacom KM powder dozu yeterlidir. Banyo oranı en düşük 1:10 olmalıdır. Betacom KM powder 50<sup>0</sup>C' de kendi ağırlığının beş misli su ile önceden çözülür ve sonra kasar banyosuna ilave edilerek 10 dak. çalışılır. Bundan sonra gerekli peroksit miktarı ilave edilerek kasar sıcaklığına çıkılır. 35 - 40 dak. bu sıcaklıkta çalışılır.

**DEPOLANMASI** : Serin ve rutubetsiz ortamda muhafaza edilir.

**Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoğa açıktır.**

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.