

TEXAPOL N

(Nonyonik Yıkayıcı – Islatici)

BİLEŞİMİ : Nonyonik yüzeyaktif maddeler

UYGULAMA ALANI : Üniwersal ıslatma, yıkama ve sabunlama maddesi

ÖZELLİKLERİ : - Asidik ve bazik ortamlardan etkilenmez.
- Sert suya dayanıklıdır.
- Yıkama,ıslatma ve dispersan özellikleri çok iyidir.
- Anyonik, katyonik ve nonyonik maddelerle uyumludur.
- Kirleri ve fikse olmamış boyayı banyoda tutar.
- Son yıkama işlemlerinde güvenle kullanılır.
- Akrilik boyamada egaliz görevini görür.

UYGULANMASI : Uygulama Alanı Kullanım Alanı

Haşıl sökme banyosu	1.0-2.0 g/l
Piştirme	1.0-2.0 g/l
Reaktif son yıkama	1.0-2.0 g/l
Akrilik boyama	1.0-3.0 g/l
Yün boyama	0.5-1.0 g/l

Yukarıda verilen kullanım miktarları malın durumuna ve cinsine göre kullanıcı tarafından işletme şartlarına uyarlanmalıdır.

DEPOLANMASI : Serin ve rutubetsiz ortamda, fıçı ağızları kapalı olarak muhafaza edilir.

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoga açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.