

ANTİFOAM S-3010

(Silikonlu Köpük Kesici)

KİMYASAL YAPISI : Polisiloksan türevli emülsiyon

ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Beyaz, viskoz sıvı
İyonik yapısı : Nonyonik
pH değeri : 7
Çözünürlüğü : Soğuk su ile her oranda kolayca çözünür.
Stabilitesi : Su ile yapılan emülsiyonlarının hemen kullanılması gerekir, uzun süre beklemlerde ve sıcakta faz teşekkül eder. Kullanmadan önce iyice karıştırmalıdır.

KİMYASALLARLA UYUMLULUĞU : Anyonik, nonyonik maddelerle uyumlu olup, katyonik maddelerle önceden test edilerek karar verilmelidir.

KULLANIM ALANI : Antifoam S-3010 , tekstil terbiye işlemlerinde asit, nötral, bazik ortamlarda kuvvetli köpük kesme özelliğine sahiptir. Antifoam S-3010 önceden su ile inceltilerek bekletilmeden kullanılmalıdır.

UYGULAMA : Oluşan köpük durumuna göre ve makina sirkülasyonuna bağlı olarak 0,2 - 0,5 g/lit Antifoam S-3010 yeterli gelmektedir.

DEPOLANMASI : Donmaya ve aşırı ısıcağa karşı korunmalıdır. Normal depolama şartlarında 6 aydır.

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoga açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.