

BEMKOL T-45

(Bütün kumaş türleri için kullanılabilen,
kumaşa sertlik ve dolgunluk veren bir apre maddesidir.)

KİMYASAL YAPISI : Polivinilasetat dispersiyonu.

ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Beyaz akıcı pasta şeklindedir.
İyonik yapısı : Zayıf asidik reaksiyon gösterir.
Çözünürlüğü : Sıcak ve soğuk su ile karıştırılarak çözülür.

DEPOLANMASI : Oda ısısında depolanmasında yarar vardır. Kullanıldıktan sonra dispersiyon yüzeyinde film tabakası meydana gelmesi olasılığına karşı kapların ağzı iyice kapanmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ : Bemkol T-45 genellikle fularda uygulanır. Ayrıca çektirme usulüyle veya püskürtme yolu ve kiss-roll yolu ile de uygulanabilir. Yüksek konsantrasyonlarda veya diğer yüksek viskoziteli katkı maddeleriyle birlikte çalışıldığında rakle sistemi kullanılabilir. Bemkol T-45 haşılama sırasında da verilebilir.
Bitim işleminden sonra kullanılan makineler süratle yıkanmalıdır. Bemkol T-45 yüksek yapışma gücü ve termoplastik özelliğe sahiptir. Bu nedenle kalender çalışmasında 60⁰ C'yi geçirmemek gerekir.

Bemkol T-45 ile çalışma esnasında kurutma temperaturü yükseldikçe kumaşın sertliği ve yıkama haslığı artar. 130⁰ C'nin üzerinde çalışma ise tavsiye edilmez. Bemkol T-45 çalışmadan evvel kumaşların fiksaj yapılması uygundur.

Bemkol T-45 Tekstil örgülü mallarının kenarlarının kıvrılmasını önlemek için kenar kola olarak kullanılır.

Kenar kola uygulamasında; 1.kısım su ile, 1.-2.-3. kısım Bemkol T-45 karıştırılarak kullanılır.

Pamuklu kumaşlarda tavsiye edilen uygulama reçetesi :

10 - 15 gr/lt Bemkol T-45
20 gr/lt Solomin PE-25

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoga açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.