

BETAWET UN

(Ön Terbiyede Üniwersal Olarak Kullanılan İslatıcı , Yıkayıcı Madde)

KİMYASAL YAPISI : Nonyonik tensitler karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ

Görünümü : Berrak sıvı
İyonik yapısı : Nonyonik
pH değeri : 4 ± 1
Çözünürlüğü : Su ile kolayca çözünür.

KULLANIMI : Betawet UN , tekstil ön terbiye işlemlerinde üniwersal olarak kullanılan ıslatıcı, yıkayıcıdır. Overflow , jigger makinalarında yapılan haşıl sökme, yıkama, pişirme ve kasar proseslerinde kullanılır. Merserizede kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Haşıl sökme işleminde	: 1 - 3 ml/lt	Betawet UN
Pişirme işleminde	: 3 - 5 ml/lt	Betawet UN
Kasar işleminde	: 1 - 2 ml/lt	Betawet UN
Viskon ön işlemlerinde	: 1 - 3 ml/lt	Betawet UN

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır.

Teknik kadromuz her zaman sizlere yardıma hazır ve dialoga açıktır.

Yukarıda yer alan açıklama ve uygulama bilgileri maddenin kullanım sahası ve amacına yönelik olup bilgi edinme mahiyetini taşımaktadır. İşletmelerde çalışma şartları ve uygulama teknikleri farklılıklar gösterdiği için, her işletme kendi koşullarına göre uygulama yapar. Bu nedenle bir bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez.